



RISE

Smart
Moving

Süllyedő oszlop



1106 Budapest,
Cránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu



Rise süllyedő oszlop

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

SPARTACUS automata olaj-hidraulikus forgalomkorlátozó oszlopok

230 V-os hidraulikus motorral intenzív használatra



SPARTACUS 6



600 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrészsel, fényvisszaverő matrica csikkal, maximum napi 3500 ciklusra, 3 s kiemelkedési, 3 s lesüllyedési idővel, IP 67 védeettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40° és +60° között

1128 420 Ft



SPARTACUS 6I



600 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrészsel, fényvisszaverő matrica csikkal, INOX házzal, maximum napi 3500 ciklusra, 3 s kiemelkedési, 3 s lesüllyedési idővel, IP 67 védeettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40° és +60° között

1293 240 Ft



SPARTACUS 8



800 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrészsel, fényvisszaverő matrica csikkal, maximum napi 3500 ciklusra, 4 s kiemelkedési, 4 s lesüllyedési idővel, IP 67 védeettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40° és +60° között

1227 630 Ft




SPARTACUS 8I



800 mm magas, 200 mm átmérőjű süllyedő oszlop, 6 mm fekete kataforézises palásttal, világító fejrészsel, fényvisszaverő matrica csikkal, INOX házzal, maximum napi 3500 ciklusra, 4 s kiemelkedési, 4 s lesüllyedési idővel, IP 67 védeettséggel, működési hőmérséklet tartomány -40° és +60° között

1444 290 Ft

Földalatti házak forgalomkorlátozó oszlophoz




CA 200/600



4 darabból összerakható ház szögletes fejrészsel és csatlakozó bekötő dobozzal Spartacus6/6I/SA/SAI forgalomkorlátozó oszlophoz

163 220 Ft



CA 200/800



4 darabból összerakható ház, szögletes fejrészsel és csatlakozó bekötő dobozzal Spartacus 8/I-hez

189 780 Ft

Vezérlés forgalomkorlátozó oszlophoz



MAX. CP BL



Vezérlő panel ABS házban trafóval 1 vagy 2 Spartacus oszlop vezérléséhez, hangjelzővel és LED vezérléssel.

154 580 Ft

Kiegészítők forgalomkorlátozó oszlophoz

CABLE 16



IP68 védettségű, 16 méter hosszú csatlakozó kábel süllyedő oszlop és vezérlés közé



122 900 Ft

CABLE 12



IP68 védettségű, 12 méter hosszú csatlakozó kábel süllyedő oszlop és vezérlés közé

69 130 Ft

TOP 200



Fedőtető CA 200 / 600 és CA 200 / 800 földalatti házhoz



71 690 Ft

GL. AL



Automata oszlop lesüllyesztő áramszünet esetére a vezérlésbe építve



38 410 Ft

GK. BUZZ



Süllyedő oszlop mozgása közbeni hangjelzés a vezérlésbe építve



17 610 Ft

GL. HEAT



Fűtés a süllyedő oszlopba építve 5 fok alatti működéshez



159 380 Ft

SPARTACUS mechanikus forgalomkorlátozó oszlop

Félaautomata, rugós kivitel többfajta kireteszelő kulcs formával



SPARTACUS SA



600 mm magas, 200 mm átmérőjű mechanikus süllyedő oszlop, 8 mm fekete kataforézises palástartal, fényvisszaverő matrica csikkal

899 280 Ft



SPARTACUS SAI



600 mm magas, 200 mm átmérőjű mechanikus süllyedő oszlop, 8 mm palástartal és 1,2 mm AISI 316 rozsdamentes acél bevonattal, fényvisszaverő matrica csikkal

1 034 010 Ft

FIX forgalomkorlátozó oszlopok

Fixen bebetonozott oszlop fekete vagy rozsdamentes kivitelben



FIX 500



500 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop, 8 mm fekete kataforézises paláستtal, fényvisszaverő matrica csikkal

576 050 Ft



FIX 500I



500 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop, 8 mm paláستtal és 1,2 mm rozsdamentes acél AISI 316 bevonattal, fényvisszaverő matrica csikkal

820 550 Ft



FIX 800



800 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop, 8 mm fekete kataforézises paláستtal, fényvisszaverő matrica csikkal

705 990 Ft



FIX 800I



800 mm magas, 200 mm átmérőjű fix forgalomkorlátozó oszlop, 8 mm paláستtal és 1,2 mm rozsdamentes acél AISI 316 bevonattal, fényvisszaverő matrica csikkal

1095 140 Ft