


Energiatakarékos PVC szalagfüggöny

Kültéri és beltéri
használatra tervezve.

SAJÁT GYÁRTÁSÚ



Minden PVC
szalag víztiszta,
átlátszó színben
található meg
nálunk.

KLING

A kisméretű
nyílástól
egészen az
ipari méretű
és célú
felhasználásig
alkalmazható.



Alapkivitelben

megkülönböztetünk sima és
bordázott felületet.
A felhasználási hőmérséklet
tartománya:
-10°C és +50°C fok között van.
200x2mm; 300x3mm; 400x4mm
szalag méretben rendelhető.

Fagyálló kivitelben

sima felületű szalagok állnak
rendelkezésünkre.
A felhasználási hőmérséklet
tartománya:
-35°C és +50°C fok között van.
200x2mm; 300x3mm szalag
méretben rendelhető.

Mágneses kivitelben

szintén sima felülettel gyártunk
-10°C és +50°C fok közötti
tartományban.
400x2mm szalag méretben
rendelhető.

Akár 40%-kal is **csökkentheti** a
hőveszteséget.
Térelválasztóként is
alkalmazható.
Védelmet nyújt a huzat,
por és a hang ellen.
A rovarok, madarak bejutását is
megakadályozza.
Könnyen **átjárható** gyalogosan,
kézikocsival és targoncával is.
A lekerekített élei sérülést
nem okoznak.
Könnyen tisztítható.
Rozsdamentes kampós
felfüggesztéssel készül,
ezért a fel és leszerelése is
nagyon **könnyű**.

Előnyök

PVC
szalagfüggöny



KLING

www.kling.hu



1106 Budapest,
Cránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Szalagfüggöny

@klingkft @kling.hu

Saját gyártású energiatakarékos PVC szalagfüggöny

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kisméretű ajtók lezárásától az ipari célú felhasználásig, akár elhúzható kivitelben is, maximum 4500 mm nyílásmagasságig. Alapkivitelben - 10 °C és + 50 °C között, fagyálló kivitelben - 35 °C és + 50 °C között alkalmazható.

A PVC SZALAGFÜGGÖNY ELŐNYEI

- Akár 40%-kal is csökkentheti a hőveszteséget.
- Védelmet nyújt a huzat, por, hang ellen.
- Védelmet nyújt a rovarok, madarak berepülése ellen.
- Áttetsző, víztiszta, lágy PVC anyagból készül.
- Könnyen átjárható gyalogosan, kézikocsival, targoncával - lekerekített élei átjárás során nem okoznak sérülést.
- Térelválasztóként is alkalmazható.
- Egy- és kétoldalra elhúzható kivitelben is rendelhető.
- Rozsdamentes kampós felfüggesztéssel készül.
- Könnyen felszerelhető és könnyen leakasztható.
- Könnyen tisztítható.

MŰSZAKI ADATOK NORMÁL PVC ELEMekre

Szín	kék	SZABVÁNYSZÁM	-
Élek	lekerekítettek		-
Fényáteresztés	> = 80 %		ASTM D1003
Víznyelés sértetlen elemek esetén	- 0,2 %		DIN 53 495
Sűrűség	1,22 g/ cm ³		DIN 53 479 / ASTM D792
Minimális alkalmazási hőmérséklet	- 10 °C		-
Maximális alkalmazási hőmérséklet	+ 50 °C		-
Töréspont	- 35 °C		DIN 53 372
Hangvédelem	> 35 dB		DIN 52 210
Szakadási nyúlás	68 %		NFT 51 034

Anyagminőség	Szín	Felület	Hőmérséklet tartomány	200 × 2 mm	300 × 3 mm	400 × 4 mm	400 × 2 mm
Alapkivitel	Víztiszta, átlátszó	Sima	-10 °C ~ +50 °C	●	●	●	
Alapkivitel	Víztiszta, átlátszó	Bordázott	-10 °C ~ +50 °C		●		
Fagyálló	Víztiszta, átlátszó	Sima	-35 °C ~ +50 °C	●	●		
Mágneses	Víztiszta, átlátszó	Sima	-10 °C ~ +50 °C				●
Rovarriasztó	Narancs, átlátszó	Sima	-10 °C ~ +50 °C	●			

Raktáron van



SZALAG		200 × 2 mm		300 × 3 mm		400 × 4 mm	
NYÍLÁSMAGASSÁG		2000 mm	3000 mm	2000 mm	3000 mm	2000 mm	3000 mm
NYÍLÁSSZÉLESSÉG	1000 mm	33 900 Ft	46 600 Ft	42 800 Ft	60 200 Ft	56 600 Ft	79 200 Ft
	1500 mm	49 400 Ft	64 100 Ft	62 800 Ft	84 400 Ft	91 400 Ft	124 000 Ft
	2000 mm	64 900 Ft	87 500 Ft	82 600 Ft	114 500 Ft	110 200 Ft	152 300 Ft
	2500 mm	77 400 Ft	104 800 Ft	102 500 Ft	138 600 Ft	144 900 Ft	197 200 Ft
	3000 mm	92 900 Ft	122 200 Ft	122 300 Ft	168 800 Ft	163 700 Ft	225 600 Ft

SZALAG		200 × 2 mm	300 × 3 mm	400 × 4 mm
JELLEMZŐK		- 10 fokos és + 50 fokos hőmérséklettartományra, 35 mm-es átfedéssel, beltéren rozsdamentes függesztő elemekkel, lágy, víztisztán átlátszó szalagfüggöny csíkokkal, a csíkok éle lekerekített	- 10 fokos és + 50 fokos hőmérséklettartományra, 55 mm-es átfedéssel, beltéren rozsdamentes függesztő elemekkel, lágy, víztisztán átlátszó szalagfüggöny csíkokkal, a csíkok éle lekerekített	- 10 fokos és + 50 fokos hőmérséklettartományra 75 mm-es átfedéssel, beltéren rozsdamentes függesztő elemekkel, lágy, víztisztán átlátszó szalagfüggöny csíkokkal, a csíkok éle lekerekített

BEÉPÍTÉSI KORLÁTOK

NYÍLÁSMAGASSÁG (mm)	400 x 4 mm-es anyagból	Jármű közlekedéshez	75 mm-es beltéri használat esetén 115 mm-es kültéri használat esetén 155 mm-es kültéri használat esetén
	300 x 3 mm-es anyagból	Jármű és gyalogos közlekedéshez	55 mm-es beltéri használat esetén 95 mm-es kültéri használat esetén
	200 x 2 mm-es anyagból	Gyalogos és kézikocsi közlekedéshez	35 mm-es beltéri használat esetén 75 mm-es kültéri használat esetén

ÁTFEDÉS