

RAKODÓRENDSZER

Combilok G2 típusú teherautó rögzítő, melynek használata esetén a kamion / teherautó **nem tud elmozdulni** a rakodó állástól pakolás közben.

Előnye, hogy teherautó típusok és méretek, a kerék méretek és a tengely magasságok szélesebb skáláját tudja kezelni, továbbá kisebb a telepítési helyigénye is. A hidraulikus részek rejtetten helyezkednek el, nincsenek kilógó kábelek, csövek.



Állítható a rögzítési magasság. Nem fordulhat elő, hogy a rögzítő kar kárt tegyen a teherautóban vagy annak felépítményeiben. A rögzítőrendszer működés közben megvilágítja a teherautó alját, ezért sötétben is jól használható.




1106 Budapest,
Cránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Rakodórendszer

@klingkft @kling.hu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!




LEA - KP



KP típusú billenőnyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő

Billenőnyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő, 3 fázisú meghajtás, 1,1 kW teljesítmény, üzemi nyomásérték: 130 bar; 6000 kg (60 kN) névleges kapacitás; szélesség: 2000 mm; hosszúság: 2500 mm; magasság: 610 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint felett: 290 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint alatt: 350 mm; billenőnyelv hossz: 400 mm; RAL9005 fekete színben

1387 000 Ft



LEA - VP



VP típusú kitolónyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő

Kitolónyelves hidraulikus rámpakiegyenlítő, 3 fázisú meghajtás, 1,5 kW teljesítmény, üzemi nyomásérték: 150 bar; 6000 kg (60 kN) névleges kapacitás; szélesség: 2000 mm; hosszúság: 2500 mm; magasság: 710 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint felett: 280 mm; kiegyenlíthető maximális távolság szint alatt: 410 mm; kitolónyelv hossz: 500 mm; auto-return funkció vezérlés; RAL9005 fekete színben

2 064 000 Ft




LEA - I



I típusú mechanikus rámpakiegyenlítő

Mechanikus rámpakiegyenlítő, kézi mozgatás, 600 kg (6 kN) statikus kapacitás, szélesség: 2000 mm; hosszúság: 650 mm; a nyelv kézi erővel emelőrúddal mozgatható; standard felület: tűzhorganyzott acél; csúszásmentes felület kialakítás

720 000 Ft



LA - 2000 HP



LA típusú mechanikus rámpakiegyenlítő

STERTIL mechanikus rámpakiegyenlítő, kézi mozgatás, 6000 kg dinamikus kapacitás, horganyzott szerelősínrel, kétoldalt horganyzott konzollal, 2 db gumiütközővel; motoros targonca használata esetére, kiegyenlíthető távolság: + 100mm / -100mm

1142 000 Ft



LEA - U



U típusú összenyomható kaputömítés

Összenyomható standard kaputömítés, függesztett kivitel, kamionokhoz; szélesség: 3400 mm; magasság: 3400 mm; mélység: 600 mm; felső ponyva: 1000 mm; oldalsó ponyva: 600 mm; a ponyva 3 rétegű PVC anyagú, vastagsága: 3 mm

520 000 Ft



LEA - P



P típusú felfújható kaputömítés

Felfújható kaputömítés, kamionokhoz, galvanizált acél profil kerettel, eloxált alumínium erősítő profilokkal, tűzhorganyzott konzollokkal. A külső borítás antistatikus kopással kemény PVC; külső vezérléssel. szélesség: 3500 mm; magasság: 3700 mm; mélység: 800 mm; felső légszak: 1000 mm; oldalsó légszak: 600 mm; telepítési magasság: 4700 mm; ponyva anyag súlya: 670g / m²; a légszakok felfújási ideje: ~ 30 másodperc

1723 000 Ft



LEA - N

N típusú kerékvető



Egy pár egyenes kerékvető teherautó vagy kamion dokkolásához biztosítja a jármű egyenes és középre állását. Lecsavarozható kivitel, horganyzott felület. Hosszúság: 1830 mm, magasság: 250 mm, csőprofil átmérő: 159 mm. Talplemez mérete: 250 × 250 mm

370 000 Ft



LEA - NA

NA típusú kerékvető



Egy pár 15°-ban nyíló kerékvető a könnyebb beálláshoz, teherautó vagy kamion dokkolásához. Biztosítja a jármű egyenes és középre állását. Lecsavarozható kivitel, horganyzott felület. Hosszúság: 2000 mm, magasság: 250 mm, csőprofil átmérő: 159 mm. Talplemez mérete: 250 × 250 mm

380 000 Ft




COMBILOK

Hidraulikus kamion rögzítő



STERTIL kamion rögzítő, jobbkezes, európai verzió, ellen oldali kerék megvezetővel, forgalom irányító lámpával, hangjelzővel. Meglévő burkolatra telepíthető, belső oldalra rakható vezérlő gombokkal. Telepítés helyigénye: 8500 mm; teljes hossz: 7500 mm; hidraulika mozgási útja: 3250 mm; magasság: 350 mm; keréktámasztó ék mozgási útja: 400 mm; zárási idő: ~ 30 másodperc; elektromos teljesítmény: 2,2 kW; tápellátás: 3 fázisú 400V, 3 × 16 A biztosíték

5 485 000 Ft



COMBILOK G2

Hidraulikus kamion és teherautó rögzítő



STERTIL teherautó rögzítő, különböző típusú, kerékméretű és tengelymagasságú gépjárművek számára, jobbkezes, európai verzió, ellen oldali kerék megvezetővel, forgalom irányító lámpával, hangjelzővel. Meglévő burkolatra telepíthető. Az egész hidraulika egység védett a horganyzott ház belsejében. Védelem a nedvesség és szennyeződések ellen. A rögzítő ék magassága programozható, 240 mm és 460 mm között; teljes hossz: 4800 mm; telepítéshez szükséges helyigény: 6300 mm; hidraulikus rendszer nyomásértéke: 140 bar; rögzítő ék hossza: 350 mm; 3 fázisú 400V-os tápellátás; 0,75 kW elektromos teljesítmény

5 604 000 Ft